




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1/10 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.090 m, Wysokość montażu: 2.090 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:127

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	136	42	311	0.309
Podłoga	20	111	62	150	0.556
Sufit	70	29	21	62	0.727
Ściany (4)	50	64	31	100	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	7	LUXIONA TroII AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 840 (1.000)	1511	2089	13.0
W sumie:			10580	14623	91.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.66 \text{ W/m}^2 = 1.22 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 54.89 m^2)