


Pomieszczenie 0/17 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 7.300 m, Wysokość montażu: 7.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:265

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	283	176	338	0.621
Podłoga	20	269	168	324	0.624
Sufit	70	60	49	71	0.811
Ściany (4)	50	133	51	497	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana
Dolna ściana
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

16
16

W poprzek

18
18

do osi oświetlenia

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	16	LUXIONA POLAND S.A. RSLEDXX_XXMPRME RUBIN SPORT LED 7800lm Micro-PRM E 840 1210x304mm (1.000)	7084	8352	54.0
W sumie:			113345	W sumie: 133632	864.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.62 \text{ W/m}^2 = 1.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 238.37 m^2)