




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1/19 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	97	72	113	0.740
Podłoga	20	67	53	76	0.790
Sufit	70	64	50	152	0.772
Ściany (4)	50	83	24	239	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA TroII LOTOS_RO_XXXX LOTOS ROUND PC LED 800LM E IP54 840 (1.000)	506	800	8.0
W sumie:			3033	4800	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.89 \text{ W/m}^2 = 7.09 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.96 m^2)